



Velite LED

Schlanke, stylische Außenleuchten



Die neue **Velite LED** Produktfamilie umfasst schlanke, stylische Außenleuchten für unterschiedliche Verwendungszwecke. Die Produkte sind ideal für die Beleuchtung von Gärten, Innenhöfen und Außenanlagen.

Velite LED ist in unterschiedlichen Varianten verfügbar: als klassische Wandanbauleuchte (mit und ohne

Bewegungsmelder), als direkt/indirekt strahlende Wandanbauleuchte, als L-förmige, indirekt strahlende Wandanbauleuchte sowie als L-förmige Pollerleuchte.

Velite LED überzeugt nicht nur durch einen hohen Leuchtenlichtstrom von bis zu 830lm, sondern auch mit einer Systemeffizienz von bis zu 71lm/W.

Velite LED Schlanke, stylische Außenleuchten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Velite LED ist ideal für die Beleuchtung von Gärten, Innenhöfen und Außenanlagen
- Stoßfestes Gehäuse (IK05) aus Aluminium-Druckguss
- Umgebungstemperaturbereich: -20°C to +45°C
- Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 830lm und einer Systemeffizienz von bis zu 71lm/W
- Erhältlich in Warmweiß (3.000K).
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A
- Lebensdauer: 25.000 Stunden (L70B50)




Art.-Nr.	Beschreibung	Gehäusefarbe	Farbtemperatur (K)	Energieeffizienzklasse	Spannung (V)	Stromstärke (mA)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Lebensdauer (Stunden)	Gewicht (kg)
Wandleuchte											
0047815	Velite LED Wand direkt rund 12W 830lm 830 weiß	RAL9016	3.000	A++, A+, A	220-240	300	12	830	69	25.000	0,9
0047816	Velite LED Wand direkt quadratisch 13W 830lm 830 weiß	RAL9016	3.000	A++, A+, A	220-240	300	13	830	64	25.000	1,05
0047817	Velite LED Wand direkt rund 12W 830lm 830 Sensor weiß	RAL9016	3.000	A++, A+, A	220-240	300	12	830	69	25.000	0,88
0047818	Velite LED Wand direkt quadratisch 13W 830lm 830 Sensor weiß	RAL9016	3.000	A++, A+, A	220-240	300	13	830	64	25.000	1,02

Photometrische Daten

Wandleuchte - Quadratisch




Wandleuchte - Rund




Abmessungen (mm)

Wandleuchte - Quadratisch




Wandleuchte - Rund




Art.-Nr.	Beschreibung	Gehäusefarbe	Farbtemperatur (K)	Energieeffizienzklasse	Spannung (V)	Stromstärke (mA)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Lebensdauer (Stunden)	Gewicht (kg)
Direkt/indirekt Wandanbauleuchte											
0047813	Velite LED Wand direkt/indirekt eckig 5W 290lm 830 schwarz	RAL9005	3.000	A++, A+, A	220-240	700	5	290	58	25.000	0,787
0047814	Velite LED Wand direkt/indirekt eckig 5W 290lm 830 weiß	RAL9016	3.000	A++, A+, A	220-240	700	5	290	58	25.000	0,787
L-förmige Leuchte											
0047810	Velite LED Wand L-förmig 8W 570lm 830 schwarz	RAL9005	3.000	A++, A+, A	220-240	200	8	570	71	25.000	0,68
0047811	Velite LED Poller L-förmig 8W 570lm 830 schwarz 0,5m	RAL9005	3.000	A++, A+, A	220-240	200	8	570	71	25.000	1,54
0047812	Velite LED Poller L-förmig 8W 570lm 830 schwarz 0,8m	RAL9005	3.000	A++, A+, A	220-240	200	8	570	71	25.000	2,07

Photometrische Daten

direkt/indirekt




L-förmige Leuchte




Abmessungen (mm)


direkt/indirekt



L-förmige Wandleuchte



L-förmige Pollerleuchte



Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher auf der Website unter www.feilosylvania.com abgefragt werden.

www.feilosylvania.com

www.sylvania-licht.com

Deutschland
T. + 49 (0) 9131 793 0
F. + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T. + 41 (0) 44305 31 80
F. + 41 (0) 44305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
+49 (0) 9131 793 138
+ 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com

by **FEILO SYLVANIA**