



SYLPROOF SUPERIA LED

LED Feuchtraumleuchten

2014 - 1. Auflage



Sylproof Superia LED baut auf dem Erfolg der Sylproof Superia Serie auf und umfasst nun auch Ausführungen mit modernster LED-Technologie. Die Serie ist die perfekte Lösung für Anwendungen wie Parkhäuser, Lagerbereiche, Industrieanlagen und Vordächer.

Sylproof Superia LED profitiert von seinem Gehäuse und seiner Abdeckung aus Polycarbonat, die

mit IP65 Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit und eine Stoßfestigkeit von IK08 bieten.

Sylproof Superia LED ist nun außerdem mit neutralweißer (4.000K) und tageslichtweißer (6.500K) Lichtfarbe erhältlich. Zum Lieferumfang gehören Edelstahlverschlüsse und Edelstahlklammern für die Deckenmontage.

SYLPROOF SUPERIA LED LED Feuchtraumleuchten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Feuchtraumleuchten in 6 Typen als Ersatz für T26 1/2x18W, 1/2x 36W und 1/2x58W
- Lichtstrom bis zu 7.544lm, Systemeffizienz bis zu 101lm/W
- Für Gleich- und Wechselspannungsbetrieb geeignet 130-350V AC/DC
- Lichtfarben 4.000K und 6.500K
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h
- Hitzebeständiges und vandalsicheres Gehäuse mit Stoßfestigkeit IK08
- Gehäuse und Abdeckung aus UV-stabilisiertem Polycarbonat von Bayer MaterialScience
- Abdeckung mit linearen Prismen für Deckenaufhellung und reduzierte Blendung
- Edelstahlklammern für Deckenmontage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Schutzart IP65
- Energieeffizienzklasse A++/A+/A



Explosionsdarstellung
zweilampige Ausführung



SYLPROOF SUPERIA LED

Artikelnummer	Beschreibung	Länge (mm)	Bestückung	Farbwiedergabe	Farbtemperatur (K)	Systemleistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Ersatz für T26
6.500K EVG									
0047682	Sylproof Superia LED 665mm x 94mm 12W 6500K 1151lm IP65	665	einlampig	Ra > 70	6.500	12	1.151	96	1 x 18W
0047683	Sylproof Superia LED 665mm x 138mm 24W 6500K 2203lm IP65	665	zweilampig	Ra > 70	6.500	24	2.203	92	2 x 18W
0047684	Sylproof Superia LED 1265mm x 94mm 24W 6500K 2230lm IP65	1.265	einlampig	Ra > 70	6.500	24	2.230	93	1 x 36W
0047680	Sylproof Superia LED 1265mm x 138mm 46W 6500K 4328lm IP65	1.265	zweilampig	Ra > 70	6.500	46	4.328	94	2 x 36W
0047685	Sylproof Superia LED 1565mm x 94mm 40W 6500K 4056lm IP65	1.565	einlampig	Ra > 70	6.500	40	4.056	101	1 x 58W
0047686	Sylproof Superia LED 1565mm x 138mm 79W 6500K 7544lm IP65	1.565	zweilampig	Ra > 70	6.500	79	7.544	95	2 x 58W
6.500K - EVG mit Einzelbatterie 3h									
0047677	Sylproof Superia LED 1265mm x 94mm 24W 6500K 2230lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.265	einlampig	Ra > 70	6.500	24	2.230	93	1 x 36W
0047681	Sylproof Superia LED 1265mm x 138mm 46W 6500K 4328lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.265	zweilampig	Ra > 70	6.500	46	4.328	94	2 x 36W
0047678	Sylproof Superia LED 1565mm x 94mm 40W 6500K 4056lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.565	einlampig	Ra > 70	6.500	40	4.056	101	1 x 58W
0047679	Sylproof Superia LED 1565mm x 138mm 79W 6500K 7544lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.565	zweilampig	Ra > 70	6.500	79	7.544	95	2 x 58W
4.000K EVG									
Neu 0047687	Sylproof Superia LED 665mm x 94mm 12W 4000K 1058lm IP65	665	einlampig	Ra > 80	4.000	12	1.058	88	1 x 18W
Neu 0047688	Sylproof Superia LED 665mm x 138mm 24W 4000K 2092lm IP65	665	zweilampig	Ra > 80	4.000	24	2.092	87	2 x 18W
Neu 0047689	Sylproof Superia LED 1265mm x 94mm 24W 4000K 2241lm IP65	1.265	einlampig	Ra > 80	4.000	24	2.241	93	1 x 36W
Neu 0047690	Sylproof Superia LED 1265mm x 138mm 46W 4000K 4118lm IP65	1.265	zweilampig	Ra > 80	4.000	46	4.118	90	2 x 36W
Neu 0047691	Sylproof Superia LED 1565mm x 94mm 40W 4000K 3669lm IP65	1.565	einlampig	Ra > 80	4.000	40	3.669	92	1 x 58W
Neu 0047692	Sylproof Superia LED 1565mm x 138mm 79W 4000K 7088lm IP65	1.565	zweilampig	Ra > 80	4.000	79	7.088	90	2 x 58W
4.000K - EVG mit Einzelbatterie 3h									
Neu 0047693	Sylproof Superia LED 1265mm x 94mm 24W 4000K 2241lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.265	einlampig	Ra > 80	4.000	24	2.241	93	1 x 36W
Neu 0047694	Sylproof Superia LED 1265mm x 138mm 46W 4000K 4118lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.265	zweilampig	Ra > 80	4.000	46	4.118	90	2 x 36W
Neu 0047695	Sylproof Superia LED 1565mm x 94mm 40W 4000K 3669lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.565	einlampig	Ra > 80	4.000	40	3.669	92	1 x 58W
Neu 0047696	Sylproof Superia LED 1565mm x 138mm 79W 4000K 7088lm IP65 Einzelbatterie 3h	1.565	zweilampig	Ra > 80	4.000	79	7.088	90	2 x 58W


Abmessungen (mm)

Sylproof Superia LED einlampig



einlampig	X	Y
12W	665	390
24W	1265	800
40W	1565	940


Sylproof Superia LED zweilampig




zweilampig	X	Y
24W	665	390
46W	1265	800
79W	1565	940

Lichttechnische Daten

zweilampig - 79W



einlampig - 40W



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

www.havells-sylvania.com

Deutschland Erlangen
T. + 49 (0) 9131 793 0
F. + 49 (0) 9131 793 345
info.de@havells-sylvania.com

Schweiz Zürich
T. + 41 (0) 44305 31 80
F. + 41 (0) 44305 31 81
info.ch@havells-sylvania.com

Österreich Wien
T. + 43 (0)1617 4480
F. + 43 (0)1617 4481
info.at@havells-sylvania.com